

ESTUCO



RENDIMIENTO

MURO	RENDIMIENTO
3 mm de espesor	7 m ²

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Morcreto Estuco es un producto formulado para **facilitar y mejorar el aplanado de muros**. Gracias al tamaño controlado de sus agregados y a sus aditivos; presenta un desempeño mejorado con relación a los morteros mezclados en obra.

MATERIA PRIMA

Morcreto Estuco es formulado a base de Cemento Portland, agregados de granulometría controlada y aditivos para mejorar el manejo y la adherencia del producto.

PRESENTACIÓN

Morcreto Estuco se presenta en bultos de 30 kg envasado en saco de polipropileno revestido.

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

En estado seco	
Densidad	1700 +/- 100 kg/m ³
Color	Gris
En estado húmedo	
Consistencia	Pastosa
Densidad	1900 +/- 100 kg/m ³
Relación agua	Aprox. 6 L
Duración	1 h
En estado endurecido	
Densidad	1800 +/- 50 kg/m ³
Resistencia	>80 kg/cm ²

Nota: el desempeño del producto en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones de la obra.

