

# ENJARRE GRUESO



## RENDIMIENTO

MURO DE BLOCK	RENDIMIENTO
1 cm de espesor	1.5 m <sup>2</sup>

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

**Morcreto Enjarre Grueso** es un producto formulado para **facilitar y mejorar el rastreo de muros exteriores de block o ladrillo**. Gracias al tamaño controlado de sus agregados y a sus aditivos; presenta un desempeño mejorado con relación a los morteros mezclados en obra

### MATERIA PRIMA

**Morcreto Enjarre Grueso** es formulado a base de Cemento Portland, agregados de granulometría controlada y aditivos para mejorar el manejo y la adherencia del producto.

### PRESENTACIÓN

**Morcreto Enjarre Grueso** se presenta en bultos de 30 kg envasado en saco de polipropileno revestido.

### ALMACENAMIENTO

El almacenamiento debe hacerse bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

En estado seco	
Densidad	1800 +/- 100 kg/m <sup>3</sup>
Color	Gris
En estado húmedo	
Consistencia	Pastosa
Densidad	2050 +/- 100 kg/m <sup>3</sup>
Relación agua	Aprox. 5 L
Duración	1 h
En estado endurecido	
Densidad	1900 +/- 50 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia	>80 kg/cm <sup>2</sup>

**Nota:** el desempeño del producto en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones de la obra.

